

ONDERHOUDSADVIES

Parketgroep Nederland *Oil Protector – Wax Remover – Wax & Clean*

Tot 14 dagen na het plaatsen!

Reinig de vloer veelvuldig met vloerwisser of stofzuiger, gemorste vloeistoffen direct opnemen. Zolang de olie niet volledig is uitgehard voorkomen dat de vloer in contact komt met water. Zeer goed opletten met schuiven van zware meubel stukken, of inrijden van meubels of speciale meubelkarren. Zware elementen kunnen bij schuiven afdrucken veroorzaken in de verse olie.

Maandelijks onderhoud

De vloer zo goed mogelijk vrij houden van zand. Dit zal als schuurpapier werken, en de behandeling snel aantasten. U mag de vloer 1 á 2 maal per maand behandelen met *PGN Wax & Clean*. *PGN Wax & Clean* altijd oplossen in lauw water, en de vloer alleen reinigen moet een goed uitgewrongen doek of wisser. *PGN Wax & Clean* is niet alleen een reinigend product, maar zal het hout ook voeden. Bij het gebruik van te veel product kan uw vloer een vettige uitstraling krijgen, en gevoelig worden voor strepen. Wilt u de vloer vaker dan 1 á 2 maal per maand reinigen, mag u ook enkel alleen schoon water gebruiken.

Periodiek met PGN Oil Protector

Het is raadzaam de vloer ca 3 tot 6 maanden na plaatsing voor het eerst te behandelen met *PGN Oil Protector*. Hiermee brengt u een dun bescherm laagje aan voor de behandeling welke na montage, of af fabriek is aangebracht. Minimaal 12u voordat u onderhoudsolie aanbrengt, de vloer reinigen met *PGN Wax Remover*. Hiermee verwijderd u hardnekkige vuiligheid en vettigheid. Na het gebruik van *PGN Wax Remover* altijd *PGN Oil Protector* aanbrengen. Herhaal het aanbrengen van de onderhoudsolie 1 á 2 maal per jaar. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van de gebruiksintensiteit van de vloer en naar eigen inzicht.

PGN Oil Protector

Voor gebruik :	goed roeren of schudden.
Ondergrond:	moet droog, stof- en vetvrij zijn.
Gereedschap:	pluivrije doek, eventueel een boenmachine.
Verwerkingstemperatuur.:	minstens 15° C.
Verwerking:	dun en gelijkmatig in de richting van de houtnerf aanbrengen.
Verbruik:	ca. 80 a 100m ² per 1 Liter
Droogtijd:	ca 8 uur (20° C/ 50-55% RV). Volledig uitgehard na 7-14 dagen.

Belangrijk !!!

In olie gedrenkte doeken **NOOIT** direct na gebruik bij het afval gooien. Altijd eerst met water uitspoelen en buiten laten drogen. **Dit in verband met zelfontbranding !!!**
Gebruik uitsluitend de voorgeschreven onderhoudsmiddelen.