

## TIPS VOOR BEHOUD ÉN ONDERHOUD VAN UW VLOER

Parketgroep Nederland

*Oil Protector – Wax Remover – Wax & Clean*

### **Tot 14 dagen na het plaatsen!**

De olie behandeling bij een nieuwe- of geschuurde vloer dient ca 7 tot 10 dagen door te harden. Dit betekent dat de oliebehandeling droog en hard genoeg is om in gebruik genomen te worden, maar nog niet op volledige sterkte is. Hierdoor moet u in de eerste 7 tot 10 dagen opletten met:

- Morsten van vloeistoffen. Doe deze direct op. *Let ook op met zweetvoeten.*
- Afdekken van de vloer. Kortstondig afdekken is geen probleem, maar de olie heeft zuurstof nodig voor de doorharding. Wacht ook met het neerleggen van vloerkleden.
- Schuiven met zware belastingen. Denk aan stoelen, kasten en banken. Deze mogen neer gezet worden, maar schuif bij voorkeur niet.

In de eerste dagen mag u de vloer dan ook nog niet reinigen met *Wax & Clean*. Doe dit pas ná minimaal 10 dagen.

### **Maandelijks onderhoud.**

De vloer zo goed mogelijk vrij houden van zand. Dit zal als schuurpapier werken, en de behandeling snel aantasten. U mag de vloer 2 á 3 maal per maand behandelen met *Wax & Clean*. Een scheutje *Wax & Clean* altijd oplossen in lauw water, en de vloer alleen reinigen moet een goed uitgewrongen doek of wisser. *Wax & Clean* is niet alleen een reinigend product, maar zal het hout ook voeden. Bij het gebruik van te veel product (of te vaak) kan uw vloer een vette uitstraling krijgen, en gevoelig worden voor strepen. Wilt u de vloer vaker dan 2 á 3 maal per maand reinigen, mag u ook enkel alleen schoon lauw water gebruiken.

### **Periodiek met Oil Protector.**

Het is raadzaam de vloer ca 3 tot 6 maanden na plaatsing voor het eerst te behandelen met *Oil Protector*. Hiermee brengt u een dun bescherm laagje aan voor de behandeling welke na het schuren, of af fabriek is aangebracht. Minimaal 4u voordat u onderhoudsolie aanbrengt, bij voorkeur de vloer reinigen met *Wax Remover*. Hiermee verwijderd u hardnekkige vuiligheid en vetigheid.

Aanbrengen Wax Remover: *Dun, maar egaal met een sponsje of doek. Laat de Wax Remover 10 tot 15 minuten in werken om daarna met een vochtige doek/dweil te verwijderen van de vloer. Werk in kleine stukken van ca 15/20m<sup>2</sup> om indroging te voorkomen. Bij twijfel herhalen tot de vloer volledig schoon en vet vrij is. Laat de vloer daarna enkele uren goed drogen.*

Na het gebruik van *PGN Wax Remover* altijd *Oil Protector* aanbrengen.

Aanbrengen Oil Protector: *Dun, maar egaal met een sponsje, doek of bij voorkeur met een boenmachine. Werk in vakken niet groter dan ca 20m<sup>2</sup>. Laat de Oil Protector 10 tot 15 min intrekken. Daarna de overtollige olie verwijderen met een pluisvrije doek.*

Herhaal het aanbrengen van de onderhoudsolie 1 á 2 maal per jaar. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van de gebruiksintensiteit van de vloer en naar eigen inzicht.

### **Oil Protector**

Voor gebruik :	goed roeren of schudden.
Ondergrond:	moet droog, stof- en vetvrij zijn.
Gereedschap:	pluisvrije doek, eventueel een boenmachine.
Verwerkingstemperatuur.:	minstens 15° C.
Verwerking:	dun en gelijkmatig in de richting van de houtnerf aanbrengen.
Verbruik:	ca. 80 a 100m <sup>2</sup> per 1 Liter
Droogtijd:	ca 8 uur (20° C/ 50-55% RV). Volledig uitgehard na 7-14 dagen.

### **Belangrijk !!!**

In olie gedrenkte doeken **NOOIT** direct na gebruik bij het afval gooien. Altijd eerst met water uitspoelen en buiten laten drogen. **Dit in verband met zelfontbranding !!!**

**Gebruik uitsluitend de voorgeschreven onderhoudsmiddelen.**